

FZN250



MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	15.3kW/ 8000rpm
Carburant	Essence
Type moteur	4-stroke, SOHC, 2-valve
Cylindrée (cm3)	249cc
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	74.0x58.0mm
Taux de compression	9.8:1
Couple maximal (N.m / tr/min)	20.1N.m(2.0kgf.m)/ 6000rpm
Démarrage	Démarrage électrique
Lubrification	
Allumage	CDI
Alimentation	Injection



CHASSIS

Cadre	Diamond
Suspension avant	Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension
Suspension arrière	Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension
Frein avant	Disc Brake (282mm)
Frein arrière	Disc Brake (220mm)
Jantes	Bâtons
Pneu avant	100/ 80-17M/ C 52P - Tubeless
Pneu arrière	140/ 70-17M/ C 66S - Tubeless



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2,015 mm x 775 mm x 1,075 mm
Empattement (mm)	1360mm
Hauteur de selle (mm)	795mm
Garde au sol mini (mm)	160mm



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses
--------------	------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	140
Capacité réservoir carburant (L)	14L



EQUIPEMENTS



Démarrage électrique



Freins à disque



ABS



Suspensions



Jantes

LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.