

VIKING



Ses trois places spacieuses et son plancher traversant des 2 côtés permettent d'embarquer et de conduire une équipe confortablement et en toute sécurité au sein du VIKING.



Couleurs Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
Cylindrée (cm ³)	686
Refroidissement	Liquide
Taux de compression	10,0 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	NC
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Démarrateur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection



CHASSIS

Cadre	NC
Suspension avant	Indépendante à double bras triangulaire, 205mm
Suspension arrière	Indépendante à double triangle avec Anti-Sway Bar, 205mm
Frein avant	Double disque hydraulique
Frein arrière	Double disque hydraulique, frein de stationnement
Jantes	Aluminium
Pneu avant	AT25x8-12
Pneu arrière	AT25x10-12



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	3886*1549*1930
Empattement (mm)	2935
Hauteur de selle (mm)	
Garde au sol mini (mm)	290



TRANSMISSION

Transmission	Automatique (courroie en V)
--------------	-----------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	705
Capacité réservoir carburant (L)	37



EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarrateur électrique



Freins à disque



Benne



Direction assistée



Blocage de différentiel

LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs. 2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

cfao
MOTORS