

# YZ125



Cette moto idéale pour la compétition est dotée d'un moteur nerveux de 125 cm<sup>3</sup> à montée en régime rapide offrant puissance et maniabilité. Elle dispose aussi d'un châssis en aluminium extrêmement réactif retravaillé pour des performances améliorées.



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Type moteur	Monocylindre incliné vers l'avant, 2 temps, boîte à clapets
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	125
Refroidissement	Liquide
Alésage x Course (mm)	54,0*54,5
Taux de compression	8,6 - 10,7 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	2,4 / 10000
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Mélange
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur Mikuni



## CHASSIS

Cadre	Semi double berceau aluminium
Suspension avant	Fourche télescopique inversée
Suspension arrière	Bras oscillant (bielles de suspension)
Frein avant	Simple disque Ø 250 mm
Frein arrière	Simple disque Ø 245 mm
Jantes	Rayons
Pneu avant	80/100-21 51M
Pneu arrière	100/90-19 57M



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2137*825*1295
Empattement (mm)	1445
Hauteur de selle (mm)	975
Garde au sol mini (mm)	363



## TRANSMISSION

Transmission	6 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	86
Capacité réservoir carburant (L)	8



## EQUIPEMENTS



Démarrateur  
Kick



Freins à  
disque



Jantes  
rayons

LES **2**  
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs. 2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

